

Deco510 Especificación TÍPICA

Estilo #	19274-D5
CONTENIDO DE FIBRA Y ACABADO DE LA TELA	Poliéster recubierto de vinilo con resistencia a la abrasión
CONSTRUCCIÓN (Hilos por 10 cm)	157.6 × 74.9
DENIER	500 x 1000
PESO	654.4 gsm
ESPRESOR	0.101 cm
RESISTENCIA A LA TENSION	Urd.: 1,215.6 N Trama: 1,134.2 N
ELONGACIÓN	Urd.: 18.0% Trama 9.6%
RESISTENCIA AL DESGARRO	Urd.:478.6 N Trama: 170.4 N
CLASIFICACIÓN ORIGINAL DE RESISTENCIA AL FUEGO	CA Title 19 & NFPA 701
DESGASTE	1,200 Horas
ANCHO	243.8 cm
COLORES Todas las productas "Sacands" a tala da sac	Blanco, Blanco/ Café Claro, Blanco/Gris, Gris, Marrón /Negro unda calidad están disponibles por orden de

Todos los productos "Seconds" o tela de segunda calidad están disponibles por orden de llegada y se venden "tal como están". La calidad varía según las muestras proporcionadas y la especificación de primera calidad aplicable. Por lo general, no más del 15% de una tela Seconds o ligeramente imperfecta se considera inutilizable según el criterio del comprador y el conocimiento de la aplicación específica. Estas pérdidas se consideran normales y son un factor que se dan por hecho al realizar una compra de tela Seconds o de segunda calidad. No hay garantía de rendimiento o de ningún tipo para Seconds. No existen obligaciones con respecto a longitudes específicas de tela Seconds y menos del 50% de los rollos tienen normalmente la longitud estándar, que varía según el producto.