

Pantalla1000 Especificación

| Estilo # | 19280-S1 |
|---|--|
| CONTENIDO DE FIBRA Y ACABADO DE LA TELA | Poliéster recubierto de vinilo con resistencia a la abrasión |
| CONSTRUCCIÓN (Hilos por 10 cm) | 63.0 × 57.13 |
| DENIER | 1000 |
| PESO | 440.8 gsm |
| APERTURA | 20% |
| ESPESOR | 0.083 cm |
| RESISTENCIA A LA TENSION | Urd.: 1,026.15 N Trama: 861.5 N |
| ELONGACIÓN | Urd: 13.8% Trama: 13.1% |
| RESISTENCIA AL DESGARRO | Urd.: 341.6 N Trama: 260.21 N |
| CLASIFICACIÓN ORIGINAL DE RESISTENCIA AL FUEGO | CA Title 19 & NFPA 701 |
| DESGASTE | 1,200 Horas |
| ANCHO | 91, 122, 152, 183, 244, 320 cm |
| COLORES | Blanco, Negro, Café Claro, Gris, Marrón, Café Claro/ Blanco, Marrón /Negro |

Todos los productos "Seconds" o tela de segunda calidad están disponibles por orden de llegada y se venden "tal como están". La calidad varía según las muestras proporcionadas y la especificación de primera calidad aplicable. Por lo general, no más del 15% de una tela Seconds o ligeramente imperfecta se considera inutilizable según el criterio del comprador y el conocimiento de la aplicación específica. Estas pérdidas se consideran normales y son un factor que se dan por hecho al realizar una compra de tela Seconds o de segunda calidad. No hay garantía de rendimiento o de ningún tipo para Seconds. No existen obligaciones con respecto a longitudes específicas de tela Seconds y menos del 50% de los rollos tienen normalmente la longitud estándar, que varía según el producto.

CONSULTA POR ANCHOS O COLORES DISPONIBLES*

SEG