

Pantalla500 ESPECIFICACIÓN

SEGUNDA

Estilo #	19295-S5
CONTENIDO DE FIBRA Y ACABADO DE LA TELA	Poliéster recubierto de vinilo con resistencia a la abrasión
CONSTRUCCIÓN (Hilos por 10 cm)	141.8 x 102.4
DENIER	500
PESO	603.53 gsm
APERTURA	5%
ESPESOR	0.094 cm
RESISTENCIA A LA TENSION	Urd.: 1,400.7 N Trama: 996.8 N
ELONGACIÓN	Urd.: 32.3% Trama: 24.9%
RESISTENCIA AL DESGARRO	Urd.: 389.64 N Trama: 255.3 N
CLASIFICACIÓN ORIGINAL DE RESISTENCIA AL FUEGO	CA Title 19 & NFPA 701
DESGASTE	1,200 Horas
ANCHO	320 cm
COLORES	Blanco, Negro, Café Claro, Gris, Blanco/ Café Claro, Marrón /Negro Gris/ Negro
Todos los productos "Seconds" o tela de segunda calidad están disponibles por orden de llegada y se venden "tal como están". La calidad varía según las muestras proporcionadas y la especificación de primera calidad aplicable. Por lo general, no más del 15% de una tela Seconds o ligeramente imperfecta se considera inutilizable según el criterio del comprador y el conocimiento de la aplicación específica. Estas pérdidas se consideran normales y son un factor que se dan por hecho al realizar una compra de tela Seconds o de segunda calidad. No hay garantía de rendimiento o de ningún tipo para Seconds. No existen obligaciones con respecto a longitudes específicas de tela Seconds y menos del 50% de los rollos tienen normalmente la longitud estándar, que varía según el producto.	