

Oscurecer10 Especificación

Estilo #	19295-C1
CONTENIDO DE FIBRA Y ACABADO DE LA TELA	Vinyl Coated Polyester with Abrasion Resistance
CONSTRUCCIÓN (Hijos por 10 cm)	189.1 x 94.6
DENIER	220
PESO	478.07 gsm
APERTURA	5%
ESPESOR	0.78 cm
RESISTENCIA A LA TENSION	Urd.: 676.1 N Trama: 375.9 N
ELONGACIÓN	Urd.: 26.7% Trama 29.4%
RESISTENCIA AL DESGARRO	Urd.:113 N Trama: 43.6 N
CLASIFICACIÓN ORIGINAL DE RESISTENCIA AL FUEGO	CA Title 19 & NFPA 701
DESGASTE	1,200 Horas
ANCHO	243.8 cm
COLORES	Blanco, Blanco/ Café Claro, Blanco/Gris, Negro/Blanco, Negro/Gris, Marrón /Negro
Todos los productos "Seconds" o tela de segunda calidad están disponibles por orden de llegada y se venden "tal como están". La calidad varía según las muestras proporcionadas y la especificación de primera calidad aplicable. Por lo general, no más del 15% de una tela Seconds o ligeramente imperfecta se considera inutilizable según el criterio del comprador y el conocimiento de la aplicación específica. Estas pérdidas se consideran normales y son un factor que se dan por hecho al realizar una compra de tela Seconds o de segunda calidad. No hay garantía de rendimiento o de ningún tipo para Seconds. No existen obligaciones con respecto a longitudes específicas de tela Seconds y menos del 50% de los rollos tienen normalmente la longitud estándar, que varía según el producto.	

* CONSULTA POR ANCHOS O COLORES DISPONIBLES

SEGUNDA